




Baniervlaggen aanleveren

- Lever de bestanden op hetzelfde planoformaat
- Lever het bestand aan zonder snijtekens
- Houd rekening met kleine marge van 2 cm voor de bevestiging van de zoom en band.
- Lever de bestanden in CMYK-kleuren, bij zeefdruk in Pantone-kleuren (PMS) Afbeeldingen moeten min. 100 dpi zijn
- Lijnen mogen niet dunner dan 0,25 pt
- Diapositieve lijnen mogen niet dunner zijn dan 0,5 pt
- Teksten omzetten in lettercontouren
- Aanleveren als Certified PDF, vectorbestand (eps- of ai-bestand) of een jpg-bestand

Baniervlaggen met open zoom

Vlaggen met open zoom zijn geschikt voor banierhouders, ze worden afgewerkt met een zoom en open zoom aan de bovenzijde dicht gestikt. De vlaggen krijgen aan de boven- en onderzijde een bevestigingshaak en aan de mastzijde om de meter een extra bevestigingshaak.

- Houd bij de opmaak aan de bovenzijde 7 cm marge over voor de open zoom.




- 2 cm marge langs de mast
- 7 cm marge open zoom

Bestanden laten opmaken?

Lukt het niet? Dan kunnen wij uw bestanden omzetten naar een drukbestand. Kosten hiervoor zijn € 30,-.

Baniervlaggen zonder open

Vlaggen zonder open zoom zijn afewerkt met een stevige gestikte zoom. De vlaggen krijgen aan de boven- en onderzijde een bevestigingshaak en aan de mastzijde om de meter een extra bevestigingshaak.



2 cm marge langs de mast

Optimaal onderhoud voor baniervlaggen

Voor langere levensduur adviseren we de vlaggen bij langdurige regen of windkracht 6 of meer tijdelijk binnen te halen. Vlaggen kan je op een lage temperatuur prima wassen, max. 40 graden. Gaat een zoom los, repareer deze zo snel mogelijk om rafelen te voorkomen. Om het hele jaar en nette vlag te kunnen adviseren we 2 tot 3 vlaggen op voorraad te nemen. Gemiddelde levensduur 3 tot 5 maanden (als bovenstaande advies wordt opgevolgd.)